

豊富な自社製品でお客様のご要望にお応えします

UHF CH BPF

(単体コード：6840CD)

※送信変換部 TC20U0 または TC20U1 に内蔵

性能

使用周波数	UHF帯指定のチャンネル	
通過帯域幅	Fc±2.8MHz	
挿入損失	3.0dB以下	
帯域内偏差	0.4dB以内	
入・出力インピーダンス	50Ω	
入力リターンロス	21dB以上	
最大入力電力	0.1W	
減衰特性	Fc+37.15MHzにて90dB以上	
	Fc+74.3MHzにて50dB以上	
使用環境	温度	-10°C~+70°C (性能維持範囲)
	湿度	-20°C~+80°C (復元可能範囲)
		45%~90%RH (ただし結露しないこと)

構成



- BPF : 4素子
- Lo NF : 1素子
- 注意 : Lo NFは出力側の1素子を使用

構造

入力コネクタ	POB型 メス
出力コネクタ	POB型 メス

この掲載内容は、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。



日本通信機株式会社

Japan Communication Equipment Co., Ltd.

URL: <http://www.nitsuki.com> E-mail: eigyoun@nitsuki.com

本社・営業部： 神奈川県 大和市 深見西 7-4-12 (〒242-0018)
 大阪支店： 大阪府 吹田市 広芝町22-22-202号 (〒564-0052)
 仙台支店： 宮城県 仙台市 青葉区 台原2丁目15-55-608 (〒981-0911)

電話 046-260-3150
 電話 06-6338-7263
 電話 022-274-7258



JQA-1470



JQA-EM2172